

Технический лист продукции «ШЕДР» (Россия)

Особенности разгрузки, хранения и подготовки к монтажу

Упаковка панелей производится на деревянную паллету для механизированных погрузо-разгрузочных работ. Панели закрываются со всех сторон стрейч-пленкой и стягиваются пластиковой лентой. На каждой паллете имеется упаковочный лист с информацией о наименовании и количестве товара..

Разгрузку паллет необходимо осуществлять механизированным (погрузчик) способом во избежание порчи панелей, как при разгрузке, так и при хранении. Для хранения необходимо обеспечить для паллет ровную сухую поверхность пола. Паллеты должны храниться в сухом отапливаемом и проветриваемом помещении, закрытом от атмосферных осадков.

Непосредственно перед монтажом панелей (за двое суток) необходимо переместить панели в помещение, в котором будет производиться их монтаж. Температура в помещении должна быть выше 18°C (но не более 50°C), относительная влажность 25-65%.

Доставка готовой продукции осуществляется всеми видами автотранспорта, в соответствии с габаритами груза, позволяющими осуществлять боковую погрузку и выгрузку автопогрузчиком.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается использовать цепи, стальные тросы при погрузо-разгрузочных работах, перемещении панелей краном, во избежании повреждений краев панелей.

Запрещается хранить и размещать панели на негоризонтальных поверхностях, хранить панели, прислонив их к вертикальным поверхностям.

Вес панелей, комплектность монтажных профилей

Панели “ШЕДР” Агро имеют вес 9,7кг/м2 (25мм).

Панели “ШЕДР” Синема имеют вес 11,25кг/м2 (25мм) и 8,4кг/м2 (14мм).

Панели “ШЕДР” Спорт имеют вес 15кг/м2 (25мм).

Подвесная потолочная система состоит из Т-образного направляющего профиля типа Т24 из оцинкованной стали. Монтаж потолка может производиться на саморезы с широкой прессшайбой непосредственно к основанию или обрешетке (брусok или металлический профиль).

Стеновая монтажная система состоит в большинстве случаев только из саморезов, которые после монтажа окрашиваются в цвет панелей. В стандартном случае, при размере панели 1200х600мм, требуется 6 саморезов.

В ряде случаев необходимо применять обрешетку для выравнивания основания или закладки минеральной ваты (для акустических целей). Обрешетка может быть из деревянного бруска, стального или алюминиевого профиля, фанеры.

Уход за панелями

Уход за панелями не требует каких-либо особых условий. Панели выдерживают без последствий возможные перепады температуры и влажности внутри помещения. Поверхность панелей можно очищать пылесосом с мягкой щеткой-насадкой. Также допустима влажная (не сырая) уборка. Акриловая влагостойкая окраска панелей позволяет производить влажную поверхностную уборку.